



Voorkom waterschade!

continue controle op lekkage van uw wasmachine, vaatwasser, aquarium en andere met water werkende, respectievelijk met water gevulde apparaten.

Werkwijze: als de watersensor in aanraking komt met een laagje water van meer dan 0,5 mm, zal het controleapparaat hierop reageren en een indringende geluidstoon laten horen en de magneetklep afschakelen.

Bij het type GEWAS 191AN zal bovendien het apparaat dat is aangesloten op het controleapparaat, worden uitgeschakeld.

GEWAS 191 N lekwatermelder met controleapparaat, watersensor, magneetklep en alarmzoemer.

GEWAS 191AN lekwatermelder met uitschakeling van machine (tot 16A, 230V, 50 Hz) gebruiksklaar, met controleapparaat, watersensor, magneetklep en alarmzoemer.

toepassingen:

was- en vaatwasmachines, watergekoelde gereedschappen (tandartsenpraktijken), ziekenhuizen, industrie, onderzoekinstellingen, laboratoria en vele machines en apparaten met wateraansluiting (bv. drankenautomaten, koffiezetmachines enz.) waar lekkage ongewenst is

montage: eenvoudig te installeren zonder extra onderdelen of gereedschap.

magneetklep: glasvezelversterkte behuizing van Polyamide (veilige laagspanning 12V). Aansluitingen: schroefaansluiting $\frac{3}{4}$ " voor direct bevestiging op de kraan, resp. aan de standaard was- en vaatwasmachine aansluiting $\frac{1}{2}$ " met $\frac{3}{4}$ " vleugel- resp. wartelmoer aan de uitlaat van de magneetklep. Bij stroomuitval sluit de magneetklep vanzelf (inlaatdruk dient 0,5 bar hoger te zijn dan uitlaatdruk).

watersensor: snelreagerende watersensor, insteekbaar met 2 m kabel. Reageert reeds op een laagje water van 0,5mm. Met vertakkingstekker GAZ1 kan men gelijktijdig meerder watersensoren aansluiten. Er zijn kant en klare verlengkabels leverbaar; lengte 2 m, 5 m en 10 m lengte.

alarmering: bij alarm sluit het magneetventiel en geeft het toestel een indringende geluidstoon. Bij het type GEWAS 191AN wordt bovendien de aangesloten machine uitgeschakeld (enkelpolig schakelcontact)

stekkerdoos met schakeling: gesloten behuizing (niet voor vochtige ruimten) schakeling, alarmzoemer, stekkerbus voor magneetklep en watersensor. Stekerbehuizing met gearde contactaansluiting en gearde ingang. Bij de GEWAS 191N is de contactdoos doorverbonden, bij de GEWAS 191AN is deze alarmgestuurd, bij alarm wordt het apparaat afgeschakeld, max. 16 A (ohmse last), 230V, 50 Hz.

Stroomverbruik: ca. 3 W (energie spaarschakeling)

toebehoren & reservedelen:

GMV191: magneetklep *reservedeel*
GWF-1S: watersensor, 2 m kabel en steker
GWF-1S / 5m: watersensor, 5 m kabel, steker
GWF-1S / 10m: watersensor, 10 m kabel, steker
GAZ-1: vertakkingstekker (benodigd voor elke extra watersensor)
VEKA 2: verlengkabel en steker, 2m
VEKA 5: verlengkabel en steker, 5m
VEKA 10: verlengkabel en steker, 10m