

GMH 5130 hand-manometer waterdicht voor uitwisselbare druksensoren



waterdicht, voor de professionele gebruiker

- ✓ voor 1 drukopnemer
- ✓ drukverschilmeting van lucht en gasen

geschikte opnemer:

- GMSD...-K51 voor lucht en gasen
- MSD... & MSD-K51 voor agressieve gasen en vloeistoffen

- ✓ min./max. meetwaardengeheugen

GMH 5130, waterdichte digitale manometer voor uitwisselbare druksensoren (excl. sensor)

technische gegevens:

aanwijzing: twee 4½ cijfer LCD karakters,

13 mm resp. 7 mm, functie-indicatoren

eenheden: instelbaar; mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mwk.

nauwkeurigheid: ±0,1 %bereik, ± 1 digit (instrument)

meetfrequentie: 4 of 1000 metingen / sec.

ingang: 1 ingang voor 1 drukopnemer.

drukopnemer: geschikt voor externe opnemer type GMSD...K51 voor lucht en niet-agressieve gasen en type MSD... met meetkabel MSD-K51 voor agressieve gasen en vloeistoffen.

uitgang:

seriële COM-poort: via galvanisch gescheiden poortomvormer USB 5100 met toestel voeding (toebehoren)

justering: digitale invoer van nulpunt en gevoeligheid

voeding: 2 x 1,5V batterij, type AAA of LR03

min. /max. meetwaarde: de hoogste en de laagste meetwaarde worden opgeslagen.

Auto-Hold: meetwaarde stabiliteitsherkenning

Auto-Off: instelbare tijd toestel uitschakeling 1 ... 120 min (kan ook worden gedeactiveerd)

batterijcapaciteit: weergave met grafische balk.

Aanduiding 'BAT' voor een spoedige vervanging van de batterij.

verlichting: instelbaar AAN/UIT of 5 s...2 min.

stroomverbruik: ca. 0,8 mA (out = Off, gebruiksduur ca. 1250 uur), met verlichting ~10 mA.

werkcondities: -25 tot +50 °C en 0 tot 95 %RV, niet condenserend

behuizing:

bescherming: IP65 / IP67

afmetingen: 160 x 86 x 37 mm (H x B x D) met stootbescherming, rood

gewicht: ca. 250 g

EMC: volgens 2004/108/EG. Extra onzekerheid: <1%.

toebehoren:

GMSD...K51: drukopnemer voor lucht en niet-agressieve gasen, meetbereik van -1,999...2,500 mbar tot -1,00...10,00 bar, overdruk, onderdruk, verschuldruk en absolute druk.

MSD...: drukopnemer voor agressieve media, gasen en vloeistoffen, meetbereik van -1,000...1,500 mbar tot 0...1000 bar, overdruk en onderdruk, absolute druk tot 0...25,00 bara.

MSD-K51: 1 m meetkabel voor (elke) drukopnemer MSD... met passende stekker voor GMH 51xx

MSD-K51-xx: idem meetkabel, lengte 2...10 m.

WPD 5: kalibratierapport, 5 meetpunten

WPD 10: kalibratierapport, 10 meetpunten

EBS 20M: software langdurige registratie.

UBS 5100: galvanisch gescheiden COM-poort omvormer met voeding via USB aansluiting.

GKK 3500: PVC koffer met schuimrubber, uitsparing voor 1 toestel GMH 51xx, 394 x 294 x 106 mm.